

DUALER EINBAUCHARGER

USB-A / USB-C™

Immer voller Akku unterwegs mit Wohnmobil, Caravan und Boot:
Der duale USB-A- und USB-C™-Charger lässt sich im Handumdrehen
als praktische Doppelsteckdose einbauen.

Er lädt zahlreiche mobile Geräte wie Smartphones, Tablets oder
Kameras.

FEATURES

- Mit USB-A- und USB-C™-Anschluss für schnelles und einfaches Laden
- Lädt gängige Smartphones in Highspeed mit Quick Charge und Power Delivery
- Einfach zu installieren und kompatibel mit den Schalterprogrammen von Berker und Inprojal
- Geeignet für Oberflächen bis 17 mm Stärke
- Sicher durch abgerundete Kanten, Schutz vor Kurzschlüssen, Überspannung, hohen Temperaturen. Staubschutz optional.
- Mit Tyco-Stecker und 200 mm Kabel oder mit offenen Kabelenden und 150 mm Kabel

DUALER EINBAUCHARGER

USB-A / USB-C™

VARIANTEN



ARTIKELNUMMER	52493	52485
INSTALLATION	mit Tyco-Stecker Nr. 180908	ohne Stecker
KABELLÄNGE	200 mm	150 mm

TECHNISCHE DATEN

AUSGANGSLEISTUNG	2 x 18 W
STROM IM STAND-BY-MODUS	5-7 mA
EINGANGSNENNSPANNUNG	12-24 V ===
MASS	Ø Front: 36 mm, Ø Einbau: 27 mm, Tiefe: 42 mm
GEWICHT	32 g
BETRIEBSTEMPERATUR	-20 °C--+80 °C
LAGERTEMPERATUR	-40 °C--+90 °C
KOMPATIBEL	Mit fast allen Geräten, z. B. iPhone, Samsung Note, Galaxy S (je verschiedene Modelle)
NORMEN UND ZERTIFIZIERUNGEN	CE, UKCA EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 50498:2011 RoHS, REACH E-Mark-Zertifikat FMVSS 201 (Kopfaufschlagtest)



ANSCHLÜSSE UND SCHNELLLADETECHNIK

	USB-A 	USB-C™  Reversible Connector
GESAMTLEISTUNG	5,0 V === max. 3,0 A (15 W) 9,0 V === max. 2,0 A (18 W) 12,0 V === max. 1,5 A (18 W)	5,0 V === max. 3,0 A (15 W) 9,0 V === max. 2,0 A (18 W) 12,0 V === max. 1,5 A (18 W)
SCHNELLLADETECHNIK	QC 3.0, QC 2.0, FCP, DCP, BC 1.2, AFC, SCP, PE 2.0, PE 1.1 SFCP	PD 3.0, QC 3.0 QC 4.0, AFC, FCP, BC 1.2, DCP, SCP, PE 2.0, PE 1.1, SFCP
LEBENSDAUER IN EIN- UND AUSSTECKZYKLEN	ca. 1.500	ca. 10.000