



RAM® Halterungen für Zebra MC9400 / MC9300

VERFÜGBARE PRODUKTE



Halterungen

RAM-HOL-ZE32PU

Ladefunktion

RAM-HOL-ZE32PDU

Ladefunktion, single USB Type-A

RAM-HOL-ZE32PLU

Ladefunktion, abschließbar

RAM-HOL-ZE32PDLU

Ladefunktion, single USB Type-A, abschließbar

Halterungen mit beheizten Pogo Pins

RAM-HOL-ZE32PHU

Ladefunktion, beheizt

RAM-HOL-ZE32PDHU

Ladefunktion, single USB Type-A, beheizt

RAM-HOL-ZE32PHLU

Ladefunktion, abschließbar, beheizt

RAM-HOL-ZE32PDHLU

Ladefunktion, single USB Type-A, abschließbar, beheizt

PRIMÄRE MÄRKTE



EINZELHANDEL



LAGER & LOGISTIK



RAM® Halterungen für Zebra MC9400 / MC9300

MERKMALE UND VORTEILE



Pogo-Pin-Ladefunktion

Schützen Sie den Ladeanschluss und erhöhen Sie die Effizienz, indem Sie die Pogo-Pad-Docking-Kontakte des Geräts nutzen - docken Sie den MC9400/MC9300 einfach an, um das Gerät geladen und/oder mit Peripheriegeräten verbunden. Jedes powered RAM®-Dock ist mit der Pogo-Pin-Technologie ausgestattet, um ein nahtloses Andocken zu ermöglichen.



Beheizte Pogo Pins

Heizelemente sorgen für die nötige Wärme, damit die Pogo-Pins nicht blockieren und auch in nassen und frostigen Umgebungen funktionieren.



Formschlüssiges Andocken

Diese Halterung ist federbelastet und kann mit einer Hand andockt und entfernt werden. Jede Dockingstation ist auch mit optionalen Einpresseinsätzen ausgestattet, wenn der MC9400/MC9300 ohne die Gummischutzhülle andockt wird.



**Statische & leichte
Fahrzeuganwendungen**



**Gabelstapler &
Schwerlast-Anwendungen**

Montieren Sie es

Mit RAM® Compatibility™ können Sie Ihre Halterung individuell an Ihre Umgebung anpassen. RAM® empfiehlt zwei verschiedene Montageausrichtungen, je nach der geplanten Anwendung.



RAM® Halterungen für Zebra MC9400 / MC9300

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN

28.7cm(H) x 14.8cm(W) x 8.33cm(D)

FESTVERDRAHTETE NETZTEILE

RAM-GDS-CHARGE-V17U

RAM-GDS-CHARGE-V18U

ZERTIFIZIERUNGEN

FCC, CE, RoHS

EINGANGSSPANNUNG

9VDC

STROMANSCHLUSS TYP

5.5mm DC Stecker Buchse

STROMKABELLÄNGE

100 cm

PERIPHERE STROMAUSGABE

500mA @ 5VDC (1x USB-A)

DATENANSCHLUSS TYP

USB Typ-A Buchse

LÄNGE DES DATENKABELS

25 cm

14,8 cm

Stylus Halter

Montagebereich
2-Loch-Kugeladapter

28,7 cm

8,33 cm

Abschließbar

USB-A

Power



RAM® Halterungen für Zebra MC9400 / MC9300

KOMPATIBLE HALTERUNGEN

Statische & leichtgewichtige Montage



RAM-138U

RAM® AUFBAU-SET - RUNDE BASISPLATTE (AMPS), MITTLERER VERBINDUNGSARM, DIAMOND-BASISPLATTE (TRAPEZ), C-KUGEL



RAP-299-3-B-102U

RAM-A-CAN™ UNIVERSAL VERBUNDSTOFF-HALTERUNG MIT DIAMOND-ANBINDUNG (TRAPEZ), BASIS MIT GUMMILIPPEN, 2X DIAMOND-BASISPLATTE (TRAPEZ), MITTLERER VERBINDUNGSARM

Gabelstapler & Schwerlastmontage



RAM-102U-247

RAM® SCHRAUBKLEMMEN-SET - C-KUGEL (1,5 ZOLL), MITTLERER ARM, KLEMMBEREICH 44,5-101,6 MM, 2-LOCH AMPS



RAM-102U-B-247

RAM® SCHRAUBKLEMMEN-SET - C-KUGEL (1,5 ZOLL), KURZER ARM, KLEMMBEREICH 44,5-101,6 MM, 2-LOCH AMPS

Alternative Basen



RAM-238-MAG88U

RAM® MAGNETISCHE BASISPLATTE (RUND) - C-KUGEL (1,5 ZOLL), 88 MM DURCHMESSER



RAP-404U

RAM® TOUGH-CLAW HALTEKLAMMER (MITTEL) MIT FESTSTELLSCHRAUBE - C-KUGEL (1,5 ZOLL), DURCHMESSER 25,4-40,6 MM



RAM-271U-2

RAM® ROHRKLEMME MIT C-KUGEL (1,5 ZOLL) - FÜR 50,8-63,5 MM DURCHMESSER



RAM-202U-CRO1

RAM® BASISPLATTE FÜR CROWN LIFT TRUCKS MIT C-KUGEL (1,5 ZOLL)