



RAM® Docks für Honeywell CT40/CT45/CT47



Dockingstation

RAM-HOL-HON12U
ohne Stromversorgung

RAM-HOL-HON12PU
mit Stromversorgung

RAM-HOL-HON12PLU
mit Stromversorgung, abschließbar

RAM-HOL-HON12PDU
mit Stromversorgung, mit einem USB-Typ-A-Anschluss

RAM-HOL-HON12PDLU
mit Stromversorgung, mit einem USB-Typ-A-Anschluss, abschließbar

Docks mit beheizten Pogo-Pins

RAM-HOL-HON12PHU
mit Stromversorgung, beheizt

RAM-HOL-HON12PDHU
mit Stromversorgung, mit einem USB-Typ-A-Anschluss, beheizt

RAM-HOL-HON12PHLU
mit Stromversorgung, beheizt, abschließbar

RAM-HOL-HON12PDHLU
mit Stromversorgung, mit einem USB-Typ-A-Anschluss, beheizt, abschließbar

PRIMÄRE MÄRKTE



EINZELHANDEL



LAGER & PRODUKTION



AUSSENDIENST



LETZTE-MEILE-ZUSTELLUNG



RAM® Docks für Honeywell CT40/CT45/CT47



Pogo-Pin-Aufladung

Schützen Sie den Ladeanschluss und erhöhen Sie die Effizienz, indem Sie die Pogo-Pin-Dockingkontakte des Geräts nutzen. Docken Sie einfach den Honeywell CT40, CT45 oder CT47 an, um das Gerät geladen und mit unterstützten USB-Typ-A-Peripheriegeräten verbunden zu halten. Alle stromversorgten RAM®-Dockingstationen sind mit Pogo-Pin-Technologie ausgestattet, die ein nahtloses Docking-Erlebnis ermöglicht.



Beheizte Pogo-Pins

Heizelemente sorgen für die notwendige Wärme, um ein Einfrieren der Pogo-Pins bei kalten Temperaturen zu verhindern.

Formgenaues Docking

Diese RAM®-Halterung ist federbelastet und ermöglicht dadurch ein einfaches Einsetzen und Herausnehmen mit nur einer Hand. Jede Dockingstation wird mit optionalen Eindrück-Einsätzen geliefert, die es ermöglichen, den Honeywell CT40, CT45 oder CT47 auch ohne die OEM-Schutzhülle einzusetzen.



Montage

Mit RAM® Compatibility™ können Sie Ihre Halterung individuell auf Ihre Umgebung abstimmen. Wählen Sie aus tausenden Montageoptionen, um den optimalen Arbeitsablauf mit Ihrem Honeywell CT40, CT45 oder CT47 Gerät zu erreichen.





RAM® Docks für Honeywell CT40/CT45/CT47



Abschließbare Option

Montagebereich
2-Loch-AMPS-Muster

Abmessungen

7.83" (H) x 3.7" (W) x 3.17" (D)
19.8 cm (H) x 9.39 cm (W) x 8.05 cm (D)

Festverdrahtete Stromversorgungen

RAM-GDS-CHARGE-M55-V7B1U
RAM-GDS-CHARGE-M55-V8BU

Zertifizierungen

CE, UKCA, RoHS, WEEE

Eingangsspannung

5VDC

Stromanschlusstyp

5,5 mm DC-Buchse

Stromkabellänge

1 Meter

Peripherie-Stromausgang

900mA @ 5VDC (1x USB-A)

Datenanschlusstyp

USB Typ-A-Buchse

Datenkabellänge

1 Meter



RAM® Docks für Honeywell CT40/CT45/CT47

Statische & leichte Montage



RAM-138U

RAM® Doppel-Kugelhalterung mit Rautenadapter Größe C mit Standardarm



RAM-B-404-238

RAM® Tough-Claw™ Mittlere Klemmhalterung mit Rautenplatte Größe B mit Standardarm



RAM-102U-247

RAM® universelle Pfosten-Klemmhalterung mit Rautenplatte Größe C mit Standardarm



RAM-102U-B-247

RAM® universelle Pfosten-Klemmhalterung mit Rautenplatte Größe C mit kurzem Arm

Alternative Befestigungen



RAP-365-224-1U

RAM® Twist-Lock™ Dreifach-Saugnapf-Kugelbasis Größe C



RAM-235-1U

RAM® Doppel-U-Bügel-Kugelbasis für 1,25" - 1,5" Rohre Größe C



RAM-271U-2

RAM® Rohr-Klemm-Kugelbasis für 2" - 2,5" Rohre Größe C



RAM-202-225-2U

RAM® anschraubbare Armaturen Brett-Kugelbasis mit Gegenplatte Größe C